



TANCAMENTS PER OBRES

OPACA PANELL SANDWICH



Tanca opaca panell sandwich ideal per a la construcció gràcies a la seva rapidesa de muntatge i desmuntatge resolent el problema de delimitació d'obra o solar en obres.

Tanca opaca de panell sandwich dissenyada per a tancaments i construcció modular ideal per a tancaments provisionals que no permeten veure l'interior de l'obra. Ràpid muntatge i desmuntatge. Tancament molt pràctic per a tancaments temporals.

Característiques del Panell de Sandwich:

- Panell d'acer prelacat i un nucli de poliuretà.
- Panell de 3 cm de gruix. Acabat grecat.
- Longituds estàndard: 2, 2.5, 3.0 i 6.0 m (segons necessitat client).
- Resistència al foc Classe F.

Pals metàl·lics:

- Pals metàl·lics d'acer galvanitzat de 60x60/80x80/100x100 mm.
- Subjecció de xapes grecades a pals metàl·lics mitjançant cargols autoroscants.
- Longituds estàndard: 2,35 m. per encastar o de 2,05 m. soldats a plaques d'ancoratge de 200x200 mm. per fixar-lo al paviment o formigó.
- Distància entre pals: 1,5 o 3 m (segons necessitat client).

APLICACIONS:



Construcció pública



Magatzems i fàbriques



Polígons industrials



Aeroports



Centrals elèctriques





TANCAMENTS PER OBRES

LLISA PANELL SANDWICH

Tanca opaca llisa panell sandwich ideal per a la construcció per la seva rapidesa de muntatge i desmuntatge resolent el problema de delimitació d'obra o solar en obres.

Tanca opaca de panell sandwich dissenyada per a tancaments i construcció modular ideals per a delimitar provisionalment el solar i com cartell publicitari, ja que permet vinilar la superfície total de la tanca.

Característiques del Panell de Sandwich:

- Panell d'acer prelacat i un nucli de poliuretà.
- Panell de 3 cm de gruix. Acabat llis.
- Longituds estàndard: 2, 2.5, 3.0, 6.0 m (segons necessitat client).
- Resistència al foc Classe F.

Pals metàl·lics:

- Pals metàl·lics d'acer galvanitzat de 60x60/80x80/100x100 mm.
- Subjecció de xapes grecades a pals metàl·lics mitjançant cargols autoroscants.
- Longituds estàndard: 2,35 m. per encastar o de 2,05 m. soldats a plaques d'ancoratge de 200x200 mm. per fixar-lo al paviment o formigó.
- Distància entre pals: 1,5 o 3 m (segons necessitat client).

APLICACIONS:



Construcció pública



Magatzems i fàbriques



Polígons industrials



Aeroports



Centrals elèctriques



MÉS INFORMACIÓ EN:  www.adosa.cat |  ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**